








Cisco Meraki MRシリーズ 一覧

<屋内アクセスポイント>

モデル	MR20	MR30H	MR36	MR44
イメージ				
推奨環境	低密度	低密度、ホスピタリティ	低密度	高密度
アンテナ	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
Wifi6対応	×	×	○	○
無線規格	2.4GHz : 11b/g/n 5GHz : 11a/n/ac	2.4GHz : 11b/g/n 5GHz : 11a/n/ac	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax
データレート	2.4GHz : 最大 400 Mbps 5GHz : 最大 867 Mbps	2.4GHz : 最大 400 Mbps 5GHz : 最大 867 Mbps	2.4GHz : 最大 573 Mbps 5GHz : 最大 1201 Mbps	2.4GHz : 最大 573 Mbps 5GHz : 最大 2402 Mbps
MIMO対応	2.4GHz : 2 × 2 : 2 SU-MIMO 5GHz : 2 × 2 : 2 DL MU-MIMO	2.4GHz : 2 × 2 : 2 SU-MIMO 5GHz : 2 × 2 : 2 DL MU-MIMO	2.4GHz : 2 × 2 : 2 5GHz : 2 × 2 : 2 MU-MIMO & OFDMA	2.4GHz : 2 × 2 : 2 5GHz : 4 × 4 : 4 MU-MIMO & OFDMA
インターフェース	1 × GE	1 × GE(アップリンク) 1 × GE PoE(ダウンリンク) 3 × GE(ダウンリンク)	1 × GE	1 × 2.5GE
電源	PoE 受電(802.3af/at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)
消費電力	最大11W	最大25W	最大15W	最大30W
寸法(mm)	202 × 124 × 25.8	155 × 110 × 23	250 × 120 × 36.1	306 × 128.4 × 44.3
重量(g)	272	409	492	739




Cisco Meraki MRシリーズ 一覧

<屋内アクセスポイント>

モデル	MR46	MR46E	MR56
イメージ			
推奨環境	高密度	高密度、厳しい RF 環境	高密度
アンテナ	内蔵	外付け(別売)	内蔵
Wifi6対応	○	○	○
無線規格	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax
データレート	2.4GHz : 最大 1147 Mbps 5GHz : 最大 2402 Mbps	2.4GHz : 最大 1147 Mbps 5GHz : 最大 2402 Mbps	2.4GHz : 最大 1147 Mbps 5GHz : 最大 4804 Mbps
MIMO対応	2.4GHz : 4 × 4 : 4 5GHz : 4 × 4 : 4 MU-MIMO & OFDMA	2.4GHz : 4 × 4 : 4 5GHz : 4 × 4 : 4 MU-MIMO & OFDMA	2.4GHz : 4 × 4 : 4 5GHz : 8 × 8 : 8 MU-MIMO & OFDMA
インターフェース	1 × 2.5GE	1 × 2.5GE	1 × 5GE
電源	PoE 受電(802.3at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)
消費電力	最大30W	最大18W	最大30W
寸法(mm)	306 × 128.4 × 44.3	307 × 156.2 × 34.9	326 × 140.8 × 44.7
重量(g)	800	850	1000

Cisco Meraki MRシリーズ 一覧

<屋外アクセスポイント>

モデル	MR70	MR76	MR86
イメージ			
推奨環境	低密度	低密度、厳しい RF 環境	低密度、厳しい RF 環境
アンテナ	内蔵	内蔵	内蔵
Wifi6対応	×	○	○
無線規格	2.4GHz : 11b/g/n 5GHz : 11a/n/ac	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax	2.4GHz : 11b/g/n/ax 5GHz : 11a/n/ac/ax
データレート	2.4GHz : 最大 400 Mbps 5GHz : 最大 867 Mbps	2.4GHz : 最大 573 Mbps 5GHz : 最大 1201 Mbps	2.4GHz : 最大 1147 Mbps 5GHz : 最大 2402 Mbps
MIMO対応	2.4GHz : 2 × 2 : 2 SU-MIMO 5GHz : 2 × 2 : 2 DL MU-MIMO	2.4GHz : 2 × 2 : 2 5GHz : 2 × 2 : 2 MU-MIMO & OFDMA	2.4GHz : 4 × 4 : 4 5GHz : 4 × 4 : 4 MU-MIMO & OFDMA
インターフェース	1 × GE	1 × GE	1 × 2.5GE
電源	PoE 受電(802.3af/at) 電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3at) パワーインジェクタ(別売)
消費電力	最大11W	最大15W	最大18W
寸法(mm)	245 × 115 × 30	300 × 153 × 55	300 × 153 × 55
重量(g)	450	1340	1500