

Cisco Meraki MVシリーズ 一覧

<スマートカメラ>

モデル	MV2	MV12WE MV12W	MV12N	MV22 MV22X	MV32	MV72 MV72X
イメージ						
推奨環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内 360°	屋外 IP67/IK10(防水/耐衝撃)
設置オプション	卓上 マグネット(マウントキット同梱) 壁面/天井(マウントキット同梱)	壁面/天井(マウントキット同梱) 壁面垂直(マウントキット別売) 天井吊下(マウントキット別売)	壁面/天井(マウントキット同梱) 壁面垂直(マウントキット別売) 天井吊下(マウントキット別売)	壁面/天井(マウントキット同梱) 壁面垂直(マウントキット別売) ポール(マウントキット別売)	壁面/天井(マウントキット同梱) 壁面垂直(マウントキット別売) 天井吊下(マウントキット別売)	壁面/天井(マウントキット同梱) 壁面垂直(マウントキット別売) ポール(マウントキット別売)
カメラ	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 2.8 mm 固定焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 2.8 mm 固定焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 3.8 mm 固定焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 3~9mm 可変焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 1.19 mm 固定焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m	1/3 インチ 4 MP(2,688 × 1,520) プログレッシブ CMOS イメージセンサー 3~9mm 可変焦点レンズ 水平：103° 垂直：76° 対角：134° 最低照度：0.18 Lux 内蔵赤外線照射距離：8m
ビデオ	フル HD(1,920 × 1,080) H.264 エンコーディング 最大 15 fps	フル HD(1,920 × 1,080) H.264 エンコーディング 最大 20 fps	フル HD(1,920 × 1,080) H.264 エンコーディング 最大 20 fps	フル HD(1,920 × 1,080) H.264 エンコーディング 最大 20 fps	4.2 MP(2,058 × 2,058) 360° H.264 エンコーディング 最大 15 fps	フル HD(1,920 × 1,080) H.264 エンコーディング 最大 20 fps
音声用マイク	○	○	○	○	○	○
ストレージ	クラウド	128 GB SSD(MV12WE) 256 GB SSD(MV12W)	256 GB SSD	256 GB SSD(MV22) 512 GB SSD(MV22X)	256 GB SSD	256 GB SSD(MV72) 512 GB SSD(MV72X)
インターフェース	1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth	1 × GE 1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth	1 × GE 1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth	1 × GE 1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth	1 × GE 1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth	1 × GE 1 × 11b/g/n (2.4 GHz) 1 × 11a/n/ac (5 GHz) 1 × Bluetooth
電源	RJ45 to USB-C ドングル (別売) USB-C 電源アダプタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 低電圧電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 低電圧電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 低電圧電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 低電圧電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)	PoE 受電(802.3af/at) 低電圧電源アダプタ(別売) パワーインジェクタ(別売)
寸法(mm)	202 × 124 × 25.8	106 × 74	106 × 74	149 × 97	106 × 45.86	165 × 103
重量(g)	464	286	286	706	215	1,247