















# Cisco Meraki MXシリーズ 一覧

## <セキュリティアプライアンス>

モデル	MX64	MX64W	MX67	MX67W	MX67C	MX68	MX68W	MX68CW
イメージ								
推奨環境	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ	小規模ブランチ
推奨最大クライアント数	50	50	50	50	50	50	50	50
FWスループット	250 Mbps	250 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps
高度なセキュリティスループット	200 Mbps	200 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
VPNスループット	100 Mbps	100 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps	200 Mbps
VPNトンネル数	50	50	50	50	50	50	50	50
Webキャッシング	-	-	-	-	-	-	-	-
WANポート	1 × GE 1 × LTE(USB)	1 × GE 1 × LTE(USB)	1 × GE 1 × LTE(USB)	1 × GE 1 × LTE(USB)	1 × GE 1 × LTE(内蔵) 1 × LTE(USB)	2 × GE 1 × LTE(USB)	2 × GE 1 × LTE(USB)	2 × GE 1 × LTE(内蔵) 1 × LTE(USB)
WAN/LANポート	1 × GE	1 × GE	1 × GE	1 × GE	-	-	-	-
LANポート	4 × GE	4 × GE	4 × GE	4 × GE	8 × GE 2 × GE PoE+	8 × GE 2 × GE PoE+	8 × GE 2 × GE PoE+	8 × GE 2 × GE PoE+
ワイヤレス	-	11ac Wave 1	-	11ac Wave 2	-	-	11ac Wave 2	11ac Wave 2
電源	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)	外部 電源ケーブル(別売)
電源冗長構成	-	-	-	-	-	-	-	-
寸法(mm)	239 × 132 × 25	239 × 132 × 25	239 × 130 × 27	239 × 164 × 27	239 × 176 × 27	284 × 148 × 27	284 × 172 × 27	284 × 178 × 27
重量(g)	0.7	1.4	0.7	0.83	0.85	1.12	1.16	1.18

# Cisco Meraki MXシリーズ 一覧

## <セキュリティアプライアンス>

モデル	MX75	MX85	MX95	MX105	MX250	MX450
イメージ						
推奨環境	小規模ブランチ	小～大規模ブランチ	小～大規模ブランチ	小～大規模ブランチ	大規模ブランチ/キャンパス VPN コンセントレータ	大規模ブランチ/キャンパス VPN コンセントレータ
推奨最大 クライアント数	200	250	500	750	2000	10000
FWスループット	1 Gbps	1 Gbps	2 Gbps	3 Gbps	4 Gbps	6 Gbps
高度なセキュリティ スループット	750 Mbps	750 Mbps	1 Gbps	1.5 Gbps	2 Gbps	4 Gbps
VPNスループット	500 Mbps	500 Mbps	800 Mbps	1 Gbps	1 Gbps	2 Gbps
VPNトンネル数	75	200	500	1000	3000	5000
Webキャッシング	-	-	-	-	128 GB (SSD)	128 GB (SSD)
WANポート	2 × GE 1 × SFP 1 × LTE(USB)	1 × GE 1 × GE PoE+ 2 × SFP 1 × LTE (USB)	1 × 2.5GE 1 × 2.5GE PoE+ 2 × SFP+ 1 × LTE (USB)	1 × 2.5GE 1 × 2.5GE PoE+ 2 × SFP+ 1 × LTE (USB)	2 × SFP+ 1 × LTE (USB)	2 × SFP+ 1 × LTE (USB)
WAN/LAN ポート	-	-	-	-	-	-
LANポート	8 × GE 2 × GE PoE+	8 × GE 2 × SFP	4 × GE 2 × SFP+	4 × GE 2 × SFP+	8 × GE 8 × SFP 8 × SFP+	8 × GE 8 × SFP 8 × SFP+
ワイヤレス	-	-	-	-	-	-
電源	外部 電源ケーブル(別売)	内部(固定) 電源ケーブル(別売)	内部(固定) 電源ケーブル(別売)	内部(モジュラ) 電源ケーブル(別売)	内部(モジュラ) 電源ケーブル(別売)	内部(モジュラ) 電源ケーブル(別売)
電源冗長構成	-	-	-	○	○	○
寸法(mm)	283 × 148 × 27	-	-	-	-	-
重量(g)	0.85	-	-	-	-	-